

					předstih				volnoběh				zvýšené otáčky					
typ vozidla	typ motoru	rok výroby	teplota oleje	ohřev katalyzátoru	min.		max.		otáčky		CO		otáčky		CO		lambda	
Felicia																		
1,3 l – 40 kW	791.135B	9/94–9/96																
1,3 l – 50 kW	791.136B	9/94–9/96																
1,6 l – 55 kW	AEE	od 9/95																
1,3 l – 40 kW	791.135M	od 8/96																
1,3 l – 50 kW	791.136M	od 8/96																
Octavia																		
1,4 l – 44 kW	AMD	MR 99	80	2(2500/1min)					700	900	0,5	0,97	1,03	2250	2550	0,3	0,97	1,03
		MR 00, 01	80	2(3000/1min)					700	900	0,5	0,97	1,03	2250	2550	0,3	0,97	1,03
1,4 l – 55 kW	AXP	MR 01	80	2(3000/1min)					650	850	0,5	0,97	1,03	2400	2600	0,3	0,97	1,03
	BCA	MR 02	80	2(2500/1 min)					650	850	0,5	0,97	1,03	2400	2600	0,3	0,97	1,03
1,6 l – 55 kW	AEE	od 08/96 do 07/98	80	2(2500/1 min)					700	900	0,5	0,97	1,03	2850	2950	0,3	0,97	1,03
1,6 l – 55 kW	AEE	od 08/98	80	2(2500/1min)					700	900	0,5	0,97	1,03	2800	3100	0,3	0,97	1,03
1,6 l – 74 kW	AEH	od 04/97 do 07/97	80	2(3000/1min)					750	950	0,5	0,97	1,03	2800	3100	0,3	0,97	1,03
1,6 l – 74kW	AEH AKL	od 08/97	80	2(3000/1min)					700 ¹⁾ 720 ²⁾	900 ¹⁾ 920 ²⁾	0,5	0,97	1,03	2800	3100	0,3	0,97	1,03
	AVU	MR 01	80	2(3000/1min)					640	920	0,5	0,97	1,03	2800	3100	0,3	0,97	1,03
1,6 l – 75kW	BFQ	MR 03	80	2(3000/1min)					650 ¹⁾ 720 ²⁾	850 ¹⁾ 920 ²⁾	0,5	0,97	1,03	2400	2600	0,3	0,97	1,03
1,8 l – 92 kW	AGN	od 08/96 do 07/97	80	2(2500/1min)					750	850	0,5	0,97	1,03	3250	3350	0,3	0,97	1,03

* základní hodnota předstihu – viz Dílenská příručka Felicia

1) vozidla s mechanickou převodovkou

2) vozidla s automatickou převodovkou