

1	2	3	4	5	6	7
11243	7518	13958	19878	19878	22004	4349
Cinquecento 900	Cinquecento 900	Cinquecento Sporting	Selcento 900	Obchodný názov vozidla	Panda 900 ie	Panda 1000
R-Cat 1991-98	R-Cat 1991-97	R-Cat 1994-98	R-Cat 1998-01	emisný systém vyrábané v rokoch	R-Cat 1992-96	R-Cat 1987-97
1170A1.046	170A1.046	176B2.000	1170A1.046	typ motora	1170A1.046	156A2.246
4/OHV	4/OHV	4/OHC	4/OHV	pocket valcov/ventilový rozvod	4/OHV	4/OHC
899	903	1108	899	objem motora	899	999 (986)
29 (40) 5500	30 (41) 5500	40 (54) 5500	29 (40) 5500	výkon motora/otáčky	29 (40) 5500	33 (45) 5250
Map-DIS B	Map-DIS B	Map-DIS B	Map-DIS B	Map-DIS B	Map-DIS B	Trans-i C
Weber-Marelli IAW 06F	Weber-Marelli IAW 06F	Weber-Marelli IAW 06F	Weber-Marelli IAW 06F	Weber-Marelli IAW 06F	Weber-Marelli IAW 06F	Bosch Mono-Jetronic
TBI-i	TBI-i	TBI-i	TBI-i	TBI-i	TBI-i	TBI-i
MAP	MAP	MAP	MAP	MAP	MAP	-
0,5-0,6	0,5-0,6	0,5-0,6	0,49-0,60	0,49-0,60	0,5-0,6	0,6-0,8
6660-8140	6660-8140	6660-8140	6660-8140	6660-8140	6660-8140	2970-3630
1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
-	(IAW 6F.S0)	(16F.3R)	-	-	-	SE 101C
13±1/850 △	13±1/850 △	8±3/900 △	△	△	13±1/850 △	2±2/850
+	-	+	-	-	+	o
ECM	ECM	ECM	ECM	ECM	ECM	0-2/1000 a
-	-	-	-	-	-	6-11/1500 a
-	-	-	-	-	-	26-30/4300 a
850±50 △	850±50 △	900±50 △	850±50 △	Volnobezne otacky	-	850±50 △
-	-	-	-	-	-	-
80	60	80	80	teplota	-	60
0,5 Max △	0,5 Max △	0,35 △	0,5 Max △	CO max, pri volnobehu	-	0,5 Max △
-	-	0,4-1,0 △	0,4-1,0 △	-	-	0,4-1,0 △
14,5-16/0,1-0,5	14,5-16/0,1-0,5	14,5-16/0,1-0,5	14,5-16/0,1-0,5	HC max, pri volnobehu	1,5	14,5-16/0,1-0,5
100	100	90	90	zvysene otacky	-	100
2500-3000	2500-3000	2500-2900	2500-3000	CO max. pri zvyš. otáčkach	-	2500-3000
0,3	0,3	0,3	0,3	lambda pri zvyš. otáčkach	-	0,3
0,97-1,03	0,97-1,03	0,97-1,03	0,97-1,03	-	-	0,97-1,03
Champion RN9YC	Champion RN9YC	Champion RC9YC	Champion RN9YC	Champion RC9YC	Champion RN9YC	Champion RC9YC
0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9
Hyd	Hyd	0,40±0,05 o	Hyd	0,40±0,05	Hyd	0,30±0,05 o
Hyd	Hyd	0,50±0,05 o	Hyd	0,50±0,05	Hyd	0,40±0,05 o
-	-	-	-	-	-	-
2,9-3,9	2,9-3,9	4/4000	4/4000	4/4000	2,9-3,9	3,4-4,9
10W/30 Semi-Synth.	10W/30 Semi-Synth.	10W/30 Semi-Synth.	10W/30 Semi-Synth.	10W/30 Semi-Synth.	10W/30 Semi-Synth.	10W/30 Semi-Synth.
15W/40 Semi-Synth.	15W/40 Semi-Synth.	15W/40 Semi-Synth.	10W/40 Semi-Synth.	10W/40 Semi-Synth.	15W/40 Semi-Synth.	15W/40 Semi-Synth.
-	-	-	-	-	-	-
SH/A3-96	SH/A3-96	SH/A3-96	SH/A3-96	SH/A3-96	SH/A3-96	SH/A3-96
3,75	3,75	3,47	3,8	3,5	3,75	3,75
75W/90 Semi-Synth.	75W/90 Semi-Synth.	75W/90 Semi-Synth.	75W/90 Semi-Synth.	75W/90 Semi-Synth.	75W/90 Semi-Synth.	75W/90 Semi-Synth.
2,4	2,4	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,8	4,8	4,8	4,8	4,0	4,8	4,6
-	-	-	-	-	-	-
0,9-1,3	0,9-1,3	1,0±0,2	1,0±0,2	1,0±0,2	0,9-1,3	1,0-1,2
-	-	-	-	-	-	-
75573	75573	-	75573	75573	75573	75043
-	-	77936	-	-	-	50372
-	-	-	-	-	-	-
75238	75238	75238	75238	75238	75238	75238